



GAINES DE PROTECTION POUR FLEXIBLES HYDRAULIQUES – SAFESPIRAL

POUR INDUSTRIES MINIERES VERSION SPECIALE

Cette gaine spiralee est spécialement adaptée aux contraintes rencontrées dans l'exploitation minière.

Le produit est fabriqué par compression de polyéthylène et contient un agent antistatique.

La gaine spiralee pour l'industrie minière Safoplast :

contient un agent antistatique
résistante aux acides, huiles et autres solvants
est protégée contre les UV
est assemblable bout à bout
propose une plage de température étendue : -50 à +100 °C
est totalement recyclable

Taille et longueurs

Diamètre : 60 ou 110 mm
Longueur : 2 mètres
Couleur : noir



Diamètre extérieur (mm)	Masse kg/m	Epaisseur W (mm)	Pas P (mm)	Déport du perçage X (mm)	Diamètre du perçage Z (mm)	Diamètre de flexible conseillé
60	0,49	3	33	35	15	50 à 60 mm
110	1,28	4	42	35	15	80 à 100 mm

REMARQUE : Au cours du transport ou du stockage, le produit peut se rétracter mais une fois installé, le produit reprend sa taille initiale.

Ceci concerne principalement les grands diamètres.



OUTIL DE MONTAGE DE GAINE SPIRALEE SAFEPLAST

Pour un montage encore plus rapide
2 dimensions d'outil : 12 à 50 mm et 75 à 140 mm



EXEMPLES D'UTILISATIONS

