

Sangles de bottelage et d'attache SAFE-STRIP 3 modèles

Les sangles de bottelage SAFE-STRIP sont très pratiques pour botteler les flexibles, elles sont réutilisables à volonté.

Il existe trois types de sangles Safe-Strip.

Les sangles Safe-Strip avec ou sans œillet de montage constituent le premier modèle et sont produites à partir de polypropylène avec attaches Velcro®.

La résistance moyenne à la rupture de la sangle Safe-Strip est de 1500 N.

La boucle est en acier inoxydable et la largeur de la bande est de 40 mm.

Sangle Safe-Strip, version standard sans œillet

Référence produit	Longueur	Ø max
ST-RD70	310 mm	70 mm
ST-RD100	435 mm	100 mm
ST-RD125	505 mm	125 mm
ST-RD155	605 mm	155 mm
ST-RD180	680 mm	180 mm



Safe-Strip avec œillet de montage

Référence produit	Longueur	Ø max
ST-RDR70	340 mm	70 mm
ST-RDR100	455 mm	100 mm
ST-RDR125	540 mm	125 mm
ST-RDR155	660 mm	155 mm
ST-RDR180	765 mm	180 mm



Les sangles Safe-Strip sont vendues en **lot de 10 pièces**.

Le lettrage sur la sangle Safe-Strip est tissé avec du fil blanc.

Le deuxième type de sangle Safe-Strip est équipé d'une boucle métallique à ouverture rapide. La largeur de la sangle est de 25 mm. L'extrémité est biseautée pour un enfilage rapide.

Sangle Safe-Strip avec boucle

Référence produit	Longueur
ST-FLL50	500 mm
ST-FLL100	1000 mm
ST-FLL150	1500 mm



Sangles de bottelage et d'attache SAFE-STRIP 3 modèles

Le modèle à « boucle de ceinture » est le troisième disponible.

Il permet par exemple de botteler les flexibles avant de les regrouper sous une même gaine spiralée.

Les sangles de bottelage Safeplast sont réalisées en polyester tissé (PES) très résistant. Toutes les sangles ont des trous de réglage, sauf la plus petite taille ST-UR250, qui est destinée à botteler les câbles électriques.

La résistance à la traction est de 3000 à 4200 N selon le modèle.



Référence	Longueur	Largeur	Epaisseur	Matière	Boucle	Cond.
ST-UR 250	250 mm	9 mm	1,4 mm	polyester	à pointe	100 pièces
ST-UR 400	400 mm	20 mm	1,8 mm	polyester	à pointe	50 pièces
ST-UR 600	600 mm	20 mm	1,8 mm	polyester	à pointe	50 pièces
ST-UR 800	800 mm	20 mm	1,8 mm	polyester	à pointe	50 pièces
ST-UR 850	850 mm	23 mm	2,5 mm	polyester	à pointe	50 pièces

