

# TUYAUX EN PVC TRESSÉS POLYCHLORURE DE VINYLE

QUALITÉ ALIMENTAIRE

(EU) 10/2011 a-b-c-d1 52Y PHTHALATE FREE

## SPÉCIFICATIONS GAMME STANDARD PVC TRESSÉ

**CARACTÉRISTIQUES :**  
Tuyau souple en PVC,  
trois couches, renforcé  
par une tresse polyester.

Indiqué pour liquides  
alimentaires

**GAMME DE  
TEMPÉRATURES :**  
-20°C à +60°C

**PROPRIÉTÉS  
MÉCANIQUES  
EN FONCTION DE  
LA TEMPÉRATURE :**

-20°C	100%
+23°C	100%
+30°C	90%
+40°C	84%
+50°C	72%
+60°C	60%

En millimètres (en stock)

BASE REF. ARTICLE	Ø		Epaisseur mm	P.S. bar à 23°C	P.E. bar à 23°C	R.C. mm	POIDS kg/m	COULEUR	
	Int. mm	Ext. mm							
COURONNE DE 25 M	KPVAA 12/6	6,1	12	2,95	20	60	25	0,103	•
	KPVAA 14/8	8,1	14	2,95	20	60	35	0,126	•
	KPVAA 16/10	10,1	16	2,95	20	60	35	0,149	•
	KPVAA 18/12	12	18	3	12	36	45	0,172	•
	KPVAA 22/16	16,2	22	2,9	10	30	80	0,218	•
	KPVAA 26/19	19,2	26	3,4	10	30	90	0,296	•
	KPVAA 33/25	25,2	33	3,9	8	24	180	0,428	•

23 translucide

Tolérance Lg :  
+/- 5%

**OPTIONS :**  
Autres diamètres selon  
mini de production  
Marquage personnalisé  
selon mini de production

Ø et Ep. selon UNI EN ISO 4671  
P.S. et P.E. selon UNI EN ISO 1402, tol +/- 10%

### MATERIAL COMPLIANCES

- REACH (EC-REGULATION No.1907/2006)
- RoHS (2002/95/CE & 2011/65/CE & 2015/863)
- REGULATION (EU) No. 10/2011
- Phthalate free (<0,1%)
- FDA CFR 21

TOL.: TOLERANCES  
PE.: PRESSION D'ECLATEMENT

P.S.: PRESSION DE SERVICE  
R.C.: RAYON DE COURBURE

Rouleau de 25 mètres en standard  
Egalement disponible en rouleau  
de 50 mètres,  
pour les dimensions suivantes :  
10/6  
12/6  
14/8  
16/10  
26/19

