

Bouchons obturateurs de conduites hydrauliques

Autres appellations : bouchons d'obturation, bouchons de service, bouchons de maintenance, bouchons d'atelier, bouchons de chantier, bouchons d'intervention, bouchons hydrauliques, bouchons Yellocc

Les bouchons de maintenance sont utilisés pour la réparation et l'entretien des systèmes hydrauliques. Ils permettent aux utilisateurs de boucher les orifices et les tuyaux/flexibles lors du remplacement des filtres, de l'échange des composants, ou d'autres réparations du système.

C'est une solution idéale pour :

- éviter les fuites et contenir le fluide hydraulique
- éviter aux impuretés indésirables de pénétrer dans le système par les tuyaux et conduites ouverts

Caractéristiques :

1. Ces bouchons de service sont certifiés IATF 16949 et offrent une bonne résistance aux hydrocarbures aliphatiques tels que le mazout, le diesel et le propane.
2. Ils sont très résistants aux huiles et aux produits chimiques (ne contiennent pas de silicone)
3. Ils présentent une bonne résistance à l'abrasion mécanique et une faible déformation sous pression mécanique.
4. Température d'utilisation : - 25 à + 90°C

Des bouchons de qualité alimentaire sont également disponibles - contactez-nous pour plus d'informations.

Grâce à leur forme conique et à leur flexibilité, les bouchons obturateurs peuvent être facilement installés. Aucun outil n'est requis. Seuls trois étapes simples sont nécessaires afin d'assurer une étanchéité fiable :



1. Insérer



2. Appuyer



3. Tourner



Assortiments disponibles



Micro

PTSP-MICRO
20 pcs
1 - 10 mm



ST

PTSP-ST
10 pcs
4 - 23 mm



XL

PTSP-XL
4 pcs
12 - 43 mm



Mixbox

PTSP-MIX
10 pcs
Micro (4 pcs) 1 - 10 mm
ST (4 pcs) 4 - 23 mm
XL (2 pcs) 12 - 43 mm

Références	Désignation	Dimensions	Conditionnement	Couleur
PTSP-MIX	Mixbox 4x Micro 4x ST 4x XL	1 – 10 mm 4 – 23 mm 12 – 43 mm	10 pièces	Jaune
PTSP-MICRO	Micro	1 – 10 mm	20 pièces	Jaune
PTSP-ST	Standard	4 – 23 mm	10 pièces	Jaune
PTSP-XL	XL	12 – 43 mm	4 pièces	Jaune

