

## SAFE-SPIRAL ECO

- Endurante, économique et souple pour la protection de flexibles hydrauliques
- Fabriquée par extrusion à partir de **polyéthylène HD recyclé**
- Résistante aux UV, acides, huiles, solvants, lavages
- Masse réduite en comparaison avec les gaines PVC
- Faible coefficient de friction
- Sans additifs chimiques selon RoHS 3
- Matière 100% recyclable
- -40 à + 80 °C



Aucune toxicité au toucher  
Sans phtalate



∅ ext. / int.	Référence (noire)	Longueur standard	Masse (kg/m)	Epaisseur (mm)	Pas (mm)
12 / 9.6mm +/-0.7mm	012R25ECO	25m	0.03	1.2 +/-0.3mm	10 +/-1.2mm
16 / 13.4mm +/-0.8mm	016R25ECO	25m	0.05	1.3 +/-0.3mm	12 +/-1.2mm
20 / 16.0mm +/-1.0mm	020R25ECO	25m	0.11	2.0 +/-0.3mm	20 +/-1.3mm
25 / 20.6mm +/-1.3mm	025R25ECO	25m	0.17	2.2 +/-0.3mm	21 +/-1.3mm
32 / 27.0mm +/-1.6mm	032R25ECO	25m	0.23	2.5 +/-0.4mm	22 +/-1.5mm
40 / 34.6mm +/-2.0mm	040R25ECO	25m	0.29	2.7 +/-0.4mm	24 +/-1.7mm
50 / 43.2mm +/-2.5mm	050R25ECO	25m	0.41	3.4 +/-0.3mm	30 +/-2.0mm
63 / 55.6mm +/-3.2mm	063R25ECO	25m	0.55	3.7 +/-0.3mm	37 +/-2.0mm
75 / 66.2mm +/-4.0mm	075R20ECO	20m	0.87	4.4 +/-0.3mm	42 +/-2.0mm
90 / 80.2mm +/-6.0mm	090R15ECO	15m	1.20	4.9 +/-0.3mm	45 +/-2.0mm
110 / 99.0mm +/-7.0mm	110R10ECO	10m	1.61	5.5 +/-0.5mm	50 +/-2.0mm