

Venturi série J - Performances des calibres 6M à 15 M (68% de dépression maxi)

Débit d'air aspiré (NI/min) @ dépression (mbar en dessous de la pression atmosphérique)

Calibre	Consommation (NI/min)	Dépression										
		0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	948
JS-60M	14	14	11	8	6	4	2.2	0.9	-	-	-	-
JS-90M	40	40	35	33	29	24	18	7	-	-	-	-
JS-100M	51	59	55	52	49	45	35	22	-	-	-	-
JS-150M	79	100	89	82	77	70	50	26	-	-	-	-

Temps (s) nécessaire à l'obtention du niveau de dépression indiqué, dans un volume de 1 litre

Calibre	Consommation (NI/min)	Dépression										
		0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	948
JS-60M	14	0	0.43	0.9	1.5	2.4	3.5	5.3	7.9	-	-	-
JS-90M	40	0	0.13	0.25	0.43	0.66	1	1.8	3.6	-	-	-
JS-100M	51	0	0.09	0.2	0.34	0.56	0.8	1.3	2	-	-	-
JS-150M	79	0	0.05	0.11	0.18	0.27	0.4	0.8	1.8	-	-	-

Venturi série J - Performances des calibres standard (91% de dépression maxi)

Débit d'air aspiré (NI/min) @ dépression (mbar en dessous de la pression atmosphérique)

Calibre	Consommation (NI/min)	Dépression										
		0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	948
JS-100	79	57	51	49	44	39	35	29	23	19.5	9.8	-
JS-150	136	91	78	70	64	56	45	39	33	22	14	-

Temps (s) nécessaire à l'obtention du niveau de dépression indiqué, dans un volume de 1 litre

Calibre	Consommation (NI/min)	Dépression										
		0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	948
JS-100	79	0	0.09	0.23	0.4	0.6	0.9	1.3	1.9	2.7	5.8	8.8
JS-150	136	0	0.08	0.13	0.23	0.35	0.49	0.74	1.6	1.9	2.8	4.4

