

Venturi pour la préhension par dépression - Gamme à fort débit

Au choix : 3 niveaux de dépression, 340 mbar (calibre L), 680 mbar (calibre M) ou 910 mbar (calibre H)

Au choix : 2 valeurs de pression nominale d'alimentation : 4 bar ou 5.5 bar

Accessoires : Vacuostat PNP, NPN ou proportionnel à sortie 1 à 5 Vcc, silencieux débouchant`

[Plans 3D et documentation détaillée disponibles sur demande](#)

VP80-200/VP80BV-200

Venturi avec ou sans électrovanne de commande

Volume d'air aspiré : 170 NI/min



VP80-250/VP80BV-250

Venturi avec silencieux performant

Volume d'air aspiré : 270 NI/min



VP90-300/350

Venturi avec silencieux performant

Volume d'air aspiré : 570 et 790 NI/min



VP8X/VP8XBV

Venturi avec volume de contre-soufflage à décharge automatique lors de la coupure d'alimentation en air comprimé.

Volume d'air aspiré : 170 NI/min



Venturi pour la préhension par dépression - Gamme à fort débit

Au choix : 3 niveaux de dépression, 340 mbar (calibre L), 680 mbar (calibre M) ou 910 mbar (calibre H)

Au choix : 2 valeurs de pression nominale d'alimentation : 4 bar ou 5.5 bar

Accessoires : Vacuostat PNP, NPN ou proportionnel à sortie 1 à 5 Vcc, silencieux débouchant`

[Plans 3D et documentation détaillée disponibles sur demande](#)

VP80/VP80BV-MP & VP90

Venturi avec ou sans électrovanne de commande

Avec 4 à 6 orifices de raccordement

pour les ventouses

Volume d'air aspiré : 570 et 790 NI/min



VP80-AS & VP90-AS

Venturi avec gestion de mise en route automatique en fonction du niveau de dépression.

Volume d'air aspiré : 570 et 790 NI/min

