

AP

Opérateurs interchangeables et distributeurs pneumatiques

A commande manuelle pour montage en pupitre

Caractéristiques

- ♦ Compatible avec tous les distributeur APV et APVL
- ♦ Montage en pupitre, perçage normalisé 22 mm, épaisseur de 7 mm maximum


Matériaux

Corps Acétal

Spécification technique


Plage de température 0 à + 60°C

Plan de perçage



AP 401 Bouton-poussoir

Fourni avec 3 pastilles interchangeables :
Rouge
Noir
Blanc



AP402 Coup-de-poing à rappel ressort

AP402A Coup-de-poing à verrouillage automatique

Rouge



AP404A Bouton tournant, 2 positions stables Noir




AP 406 Bouton tournant, 2 positions stables avec serrure à clef



APV

Distributeur pneumatique compact pour opérateur manuel interchangeable AP à montage en tableau

Raccordement M5
ou 4 mm instantané
3/2 NF - 3/2 NO - 5/2




Caractéristiques

- ♦ raccordement M5, en dessous ou sur le côté
- ♦ raccordement instantané, en dessous ou sur le côté
- ♦ Fonction 5/2 par couplage de 2 distributeurs 3/2 sur un même opérateur
- ♦ Montage en pupitre par perçage normalisé de 22 mm
- ♦ Commande assistée à faible effort

Spécifications techniques

Fonction	3/2 NF ou NO - 5/2
Fluide	Air comprimé, lubrifié ou non
Raccordement	M5 ou tuyau Ø4 mm
Plage de pression	2 à 10 bar
Plage de température	0 à + 60°C
Orifice équivalent	2.5 mm
Débit à 6 bar	100 NI/min

Références selon versions



3/2 NF

APV 46/23 D
APV 46/23
APV 46/23 4D
APV 46/23 4

Raccordement


M5 dessous
M5 sur le côté
4 mm dessous
4 mm sur le côté

3/2 NO

APV 46/23 OD
APV 46/23 O
APV 46/23 O4D
APV 46/23 O4

Raccordement

M5 dessous
M5 sur le côté
4 mm dessous
4 mm sur le côté



5/2

APV 46/25 D
APV 46/25
APV 46/25 4D
APV 46/25 4


Raccordement

M5 dessous
M5 sur le côté
4 mm dessous
4 mm sur le côté

DIMENSIONS


Raccordement M5 en dessous

APV 46/23 D 3/2 NF
APV 46/23 OD 3/2 NO




Raccordement M5 sur le côté

APV 46/23 3/2 NF
APV 46/23 O 3/2 NO




Raccordement 4 mm instantané en dessous

APV 46/23 4D 3/2 NF
APV 46/23 O4D 3/2 NO




Raccordement 4 mm instantané sur le côté

APV 46/23 4 3/2 NF
APV 46/23 O4 3/2 NO




Raccordement M5 en dessous

APV 46/25 D 5/2




Raccordement M5 sur le côté

APV 46/25 5/2




Raccordement 4 mm instantané en dessous

APV 46/25 4D 5/2



Raccordement 4 mm instantané sur le côté


APV 46/25 4 5/2



APV / APVL

Distributeur pneumatique G1/8"
pour opérateur manuel
interchangeable AP à
montage en tableau

G1/8"
3/2 NF - 3/2 NO - 5/2



Caractéristiques

- ♦ 2 formats possibles : droit ou avec renvoi à 90°
- ♦ Commande assistée à faible effort
- ♦ Montage en pupitre par perçage normalisé de 22 mm

Matériaux

- ♦ Corps Aluminium
- ♦ Joints NBR

Spécifications techniques



Fonction 3/2 NF - 3/2 NO ou 5/2
Fluide Air comprimé, gaz
neutres,
Raccordement 1/8
Plage de pression 2 à 10 bar
Plage de température 0 à + 60°C

Référence	Type	
APV 46/43	3/2 NF	opérateur dans l'axe
APV 46/43O	3/2 NO	opérateur dans l'axe
APV 46/45	5/2	opérateur dans l'axe
APVL 46/43	3/2 NF	opérateur à 90°
APVL 46/43O	3/2 NO	opérateur à 90°
APVL 46/45	5/2	opérateur à 90°

DIMENSIONS

APV 46/43 ou APV 46/43O - Type 3/2 NF ou NO - G1/8"



Opérateur dans l'axe longitudinal



DIMENSIONS



APV 46/45 - Type 5/2 - G1/8"

Opérateur dans l'axe longitudinal



APVL 46/43 ou APVL 46/43O - Type 3/2 NF ou NO - G1/8"

Opérateur dans l'axe transversal



APVL 46/45 - Type 5/2 - G1/8"

Opérateur dans l'axe transversal

