SAFEPLAST OY

Gaine textile SAFE-WRAP
Ouvrable / refermable sur toute sa longueur

La gaine SAFE-WRAP est produite à partir d'un tissu en polyamide imprégné de polyuréthane.
Sa particularité est d'être ouverte sur toute la longueur et d'être « refermable » à volonté à l'aide une bande Velcro cousue sur toute sa longueur.

Son installation est donc très facile et rapide sur les ensembles de flexibles, sans devoir les débrancher au préalable.
La maintenance de la machine est également simplifiée.
Safe-Wrap est alors une solution très avantageuse pour la protection et le regroupement des flexibles.

Safe-Wrap possède une excellente résistance à la traction (EN ISO 13934-1) et le tissu est 100 % hydrophobe (EN 24920).
Plage de température : -20 °C à 120 °C.

Safe-Wrap satisfait également aux exigences de la norme ISO 3457 (test "du trou d'épingle") pour la protection des personnes contre la projection accidentelle de fluide.

Ce produit est également très résistant à l'abrasion.

Les diamètres standard sont de 25, 40, 50, 60, 80, 100, 120 et 150 mm.
D'autres diamètres, de 20 à 400 mm, par pas de 5 mm sont réalisables sur demande.
Conditionnement standard : rouleau de 10 ou 25 m
D'autres longueurs de rouleaux (50 m maxi) ou des pièces confectionnées sur-mesure (longueur et forme) sont réalisables sur demande.



Confection "sur-mesure" avec oeillets de fixation métalliques sur chaque extrémité

ALPHA AUTOMATISMES

ALPHA AUTOMATISMES Sarl
7, rue des Bouchers - 14400 BAYEUX - FRANCE
email : ventes@alpha-automatismes.com - Tél : 02 31 21 07 85
www.alpha-automatismes.com