

GAINES THERMORÉTRACTABLES  
**POLYOLEFINE****CONFORMES**  
Rohs / REACH**SPÉCIFICATIONS GAMME STANDARD POLYOLÉFINE****GAINES THERMORÉTRACTABLES POLYOLÉFINE RÉTICULÉE**

Taux de rétreint 2:1 (en stock)

Ø INT. AVANT rétreint mm	COULEURS						TYPE	Ø INT. APRÈS rétreint mm	EPAISSEUR APRÈS rétreint mm	BOBINES m
	N	T	B	R	L	J				
1,60	•	•	•	•	•	•	KFRS	0,80	0,40	150
3,20	•	•	•	•	•	•		1,50	0,40	150
4,80	•	•	•	•	•	•		2,40	0,40	75
6,40	•	•	•	•	•	•		3,00	0,40	75
9,50	•	•	•	•	•	•		4,75	0,60	75
12,70	•	•	•	•	•	•		6,00	0,60	50
19,10	•	•	•	•	•	•		10,20	0,75	30
25,40	•	•	•	•	•	•		12,00	0,80	30
31,80	•	•	•	•	•	•		15,90	1,30	30
38,10	•	•	•	•	•	•		15,90	1,30	30
50,80	•	•	•	•	•	•		15,90	1,30	30
76,20	•	•	•	•	•	•		38,10	1,27	15
102	•	•	•	•	•	•		51,00	1,40	15
126	•	•	•	•	•	•		63,50	1,50	15
150	•	•	•	•	•	•		76,00	0,38	15

T transparent  
BL blanc
**OPTIONS :**  
 Longueurs  
 personnalisées avec  
 surcoût coupe  
 Autres diamètres et  
 couleurs  
 Gaine spécifique 135°C  
 Marquage personnalisé
**GAINES THERMORÉTRACTABLES POLYOLÉFINE RÉTICULÉE**

Taux de rétreint 3:1 (en stock)

Ø INT. AVANT rétreint mm	COULEUR	TYPE	Ø INT. APRÈS rétreint mm	EPAISSEUR APRÈS rétreint mm	BOBINES m
6	Noir		KFRS	2,00	0,65
9		3,00		0,75	75
12		4,00		0,80	50
18		6,00		0,90	30
24		8,00		1,10	30
39		13,00		1,80	30

**OPTIONS :**  
 Longueurs  
 personnalisées avec  
 surcoût coupe  
 Autres diamètres et  
 couleurs  
 Marquage personnalisé
**GAINES THERMORÉTRACTABLES POLYOLÉFINE AVEC PAROI ADHÉSIVE**

Taux de rétreint 3:1 (en stock)

Ø INT. AVANT rétreint mm	COULEUR	TYPE	Ø INT. APRÈS rétreint mm	EPAISSEUR APRÈS rétreint mm	CDT. standard
3	Noir		KFRS	1,00	1,00
4,80		1,50		1,00	
6		2,00		1,00	
9		3,00		1,40	
12		4,00		1,60	
19		6,00		2,15	
24		8,00		2,40	
40		13,00		2,40	

**OPTIONS :**  
 Autres diamètres/  
 couleurs  
 Taux de rétreint de 4:1  
 Marquage personnalisé


**CARACTÉRISTIQUES :**  
 Gains flexibles  
 Matière autoextinguible  
 facilité d'installation


**DOMAINES  
D'APPLICATION :**  
 Isolation électrique /  
 Protection mécanique  
 Repérage de cables /  
 Codage couleur


**UTILISATION :**  
 Température d'utilisation :  
 de -55°C à +125°C  
 Température mini de  
 rétreint : +70°C  
 Température mini de  
 rétreint complet : +100°C
