



SPECIFICATIONS GAMME STANDARD POLYAMIDE SOUPLE

En millimètres (en stock)

TUBES PA	BASE REF. ARTICLE	Ø		Tol. Dext. mm	P.S. bar à 23°C	P.E. bar à 23°C	R.C. mm	POIDS kg/m	COULEURS												
		Int. mm	Ext. mm						1	1	1	1	1	1	1	1	2	2			
SUR TOURET	KNYT 4/2	2	4	+/-0,10	44	130	20	0,0098	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	KNYT 4/2.7	2,7	4	+/-0,10	23	77	25	0,0070	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	KNYT 6/4	4	6	+/-0,10	27	80	30	0,0163	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	KNYT 8/6	6	8	+/-0,10	19	58	40	0,0229	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	KNYT 10/8	8	10	+/-0,10	15	53	60	0,0294	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	KNYT 12/9	9	12	+/-0,15	19	59	70	0,0515	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
KNYT 12/10	10	12	+/-0,15	13	44	85	0,0359	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
COURONNE DE 25 M	KNYT 4/2	2	4	+/-0,10	44	130	20	0,0098	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	KNYT 4/2.7	2,7	4	+/-0,10	23	77	25	0,0070	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	KNYT 6/4	4	6	+/-0,10	27	80	30	0,0163	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	KNYT 8/6	6	8	+/-0,10	19	58	40	0,0229	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	KNYT 10/8	8	10	+/-0,10	15	53	60	0,0294	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	KNYT 12/9	9	12	+/-0,15	19	59	70	0,0515	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	KNYT 12/10	10	12	+/-0,15	13	44	85	0,0359	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	KNYT 14/11	11	14	+/-0,15	16	48	100	0,0613	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	KNYT 14/12	12	14	+/-0,15	11	37	86	0,0425	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	KNYT 15/12	12	15	+/-0,15	15	45	95	0,0662	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
KNYT 16/12	12	16	+/-0,15	19	60	130	0,0915	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
KNYT 18/14	14	18	+/-0,15	17	50	115	0,1046	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
KNYT 20/16	16	20	+/-0,15	15	45	130	0,1176	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
COURONNE DE 100 M	KNYT 4/2	2	4	+/-0,10	44	130	20	0,0098	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	KNYT 4/2.7	2,7	4	+/-0,10	23	77	25	0,0070	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	KNYT 6/4	4	6	+/-0,10	27	80	30	0,0163	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	KNYT 8/6	6	8	+/-0,10	19	58	40	0,0229	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	KNYT 10/8	8	10	+/-0,10	15	53	60	0,0294	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	KNYT 12/9	9	12	+/-0,15	19	59	70	0,0515	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	KNYT 12/10	10	12	+/-0,15	13	44	85	0,0359	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	KNYT 14/11	11	14	+/-0,15	16	48	100	0,0613	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	KNYT 14/12	12	14	+/-0,15	11	37	86	0,0425	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	KNYT 15/12	12	15	+/-0,15	15	45	95	0,0662	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
KNYT 16/12	12	16	+/-0,15	19	60	130	0,0915	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
KNYT 18/14	14	18	+/-0,15	17	50	115	0,1046	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
KNYT 20/16	16	20	+/-0,15	15	45	130	0,1176	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

- 10 noir
 - 11 translucide
 - 12 bleu clair
 - 13 bleu foncé
 - 14 vert clair
 - 15 vert foncé
 - 16 rouge
 - 17 blanc
 - 18 orange
 - 19 marron
 - 20 violet
 - 21 jaune
- Préferer le noir pour une utilisation à l'extérieur

OPTIONS :
Autres diamètres et couleurs
Autres longueurs multiples de 25m
Marquage personnalisé selon mini de production
Alternative matière : PA10.12 certifié tuv sud

TOL.: TOLERANCES
P.E.: PRESSION D'ECLATEMENT
P.S.: PRESSION DE SERVICE
R.C.: RAYON DE COURBURE

Comment commander ?
Référence (en pochette) : KNYT / Dimensions / Couleur / Longueur / P

Référence (en dévidoir) : KNYT / Dimensions / Couleur / Longueur / D

Exemple : KNYT 6/4 NOIR 25 D

TOURETS :	ECO CARTON	BOIS 600	BOIS 700	BOIS 1050
capacité max				
4X6 mm	1 000 m	1 000 m	2 500 m	6 500 m
6X8 mm	700 m	700 m	1 500 m	3 700 m
8X10 mm		500 m	1 000 m	2 300 m

RÉSISTANCE CHIMIQUE :
Excellente résistance aux hydrocarbures, huiles et produits chimiques en général. Protégés UV et chaleur.

RACCORDEMENTS :
Raccords instantanés, raccords à coiffe, raccords à crantage sapon, raccords à bague avec fourrure intérieure.

GAMME DE TEMPERATURES :
-40°C à +100°C
+65°C pour fluides aqueux

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES EN FONCTION DE LA TEMPÉRATURE :

-40°C	100%
+20°C	100%
+30°C	87%
+50°C	64%
+60°C	57%
+80°C	50%
+100°C	40%